

POKYNY PRO PRAVIDELNOU ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ ROHOŽÍ:

Vchodové rohože:

- při pravidelném čištění si rohože po dlouhou dobu zachovají funkčnost, zachycené nečistoty a písek nebudou vnášeny do objektu.
- pravidelným čištěním přispíváme k dobrému dojmu ze vstupních prostor, který návštěvník pocítuje při vstupu do budovy
- pravidelným čištěním se minimalizuje obrušování vláken a tím se prodlužuje životnost rohože

Venkovní neabsorbční rohože

- týdně vysátí nebo zametení pod rohoží
- měsíčně doporučujeme omytí podlahovým čističem a opláchnutí čistou vodou

Vnitřní absorbční rohože

- každodenní vysátí nebo zametení povrchu rohože
- týdně vysátí nebo zametení prachu a písku z pod rohože
- čtvrtletní pravidelné extrakční čištění

Průmyslové rohože:

(rohože jsou vyrobeny z různých směsí s ohledem na prostředí, ve kterém mají být použity (mikrobuněčný vinyl, laminovaný povrch na mikrobuněčném vinylu, směs kaučuku, směs kaučuku a nitrilu, směs vinylu).

každodenně - zametení nebo vysátí vysavačem povrchu rohoží a náběhových hran

týdně - omytí vlhkým mopem s vlažnou vodou a podlahovým čističem

- u rohoží typu RS - týdně - omytí mopem s teplou vodou a slabým odmašťovacím přípravkem

měsíčně vysát prach a špínu ze spár mezi rohožemi a náběhovými hranami

čtvrtletně – přejet rohože lehkým kartáčovým podlahovým strojem

- na rohože je zakázáno vjíždět těžkými vozíky nebo těžkými vozíky s naloženými hotovými díly nebo paletovými vozíky nebo vysokozdvížnými vozíky

- rohože nejsou odolné pádu těžkých ostrých předmětů

- na rohožích je nutno používat vhodnou pracovní obuv - na rohoži pro všeobecné použití obuv se standardní (měkkou) podrážkou, na rohoži odolné olejům (typu RS) obuv s odolnou (tvrdou) podrážkou

V případě, že dojde k poškození rohože z výše uvedených důvodů, rohož nelze reklamovat.

Dodavatel rohoží doporučuje 1x za půl roku pravidelnou kontrolu rohoží, kterou sám provádí.